

Prohlášení o vlastnostech

číslo 2013/MDF/01

1. **MDF deska LUHOPOL**
2. Dřevozpracující družstvo
Vláknitá deska vyrobená suchým způsobem pro všeobecné použití v suchém prostředí MDF EN 622-5. Identifikace výrobku potiskem na desce a etiketou připojenou k paletovému balení.
3. Vláknitá deska pro použití v budovách, na stavbách jako nekonstrukční prvek v suchém prostředí. Dle EN 622-5 typ MDF – desky pro všeobecné použití v suchém prostředí.
4. Dřevozpracující družstvo
Lukavec čp. 9
394 26 Lukavec
Česká republika
IČ: 00028631
6. **System 4**
- 9.

Základní charakteristiky	Vlastnosti					Harmonizovaná technická specifikace
	Tloušťková třída					
	>8 - 9	>9 - 12	>12 - 19	>19 - 30	>30 - 40	
Pevnost v ohybu	23	22	20	18	17	EN 13 986:2004
Tuhost za ohybu (modul pružnosti)	2700	2500	2200	2100	1900	
Rozlupčivost (pevnost v tahu)	0,65	0,60	0,55	0,55	0,50	
Trvanlivost (bobtnání)	17	15	12	10	8	
Únik formaldehydu	třída E1 perforátorová hodnota ≤ 8 mg/100g a. s. desky					
Reakce na oheň	D-s2,d0					
Propustnost vodní páry	NPD					
Vzduchová neprůzvučnost	NPD					
Zvuková pohltivost	NPD					
Tepelná vodivost	NPD					
Biologická trvanlivost	NPD					
Obsah pentachlorofenolu	NPD					

10. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Pavel Kříž, předseda družstva

V Lukavci 1. 7. 2013



(podpis)